

FL250
LEPIACA A STIERKOVACIA HMOTA NA ZATEPLOVACIE SYSTÉMY
CHEMA SET ECOLOR
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 2.140.0009981.141.005.00.01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 998-1:2010 // 5

2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Priemyselne vyrábaná obyčajná malta (GP – CS IV)
na vnútorné a vonkajšie omietky podľa EN 998-1:2016

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, CZ

4. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc zahŕňa úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebol ustanovený

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6. Harmonizovaná norma a notifikovaný subjekt:

Harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016**

Notifikovaný subjekt: -

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 998-1
Kapilárna nasiakavosť	$W_c 1$	
Priepustnosť vodnej pary	$\mu \leq 20$	
Prídržnosť a spôsob odtrhnutia	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B	
Tepelná vodivosť (stredná tabuľková hodnota; P=50%)	$(\lambda_{10, \text{dry}}) 0,61 \text{ W/(m.K)}$	
Trvanlivosť	min. 50 cyklov podľa ČSN 72 2452	
Nebezpečné látky	viď KBU	

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 – 38 nariadenia (EU) č.305/2011)

Nevztáhuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ

Zibohľavy, 06.02.2023

(miesto a dátum vydania)



stachema (1)
STACHEMA CZ s.r.o.
Zibohľavy 1, 280 02 Kolín
IČ 6353747 DIČ CZ46353747

(podpis)