

# LEACRYL

biela farba na trvalé vodorovné  
dopravné značenie



## POPIS VÝROBKU

LEACRYL je rozpúšťadlová, jednokomponentná, rýchloschnúca akrylátová farba s vysokým obsahom sušiny.

## OBLASŤ POUŽITIA

Farba LEACRYL je určená a schválená pre trvalé vodorovné dopravné značenie s použitím dodatočného posypu typu Sovitec MBG1B2T (P) (ďalej uvádzané ako „SO“).

## TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Farba	biela
Merná hmotnosť	1,6 ± 0,2 g.cm <sup>-3</sup>
Výrobná konzistencia	110 ± 25 s (pohárik 4)
Odporúčaná konzistencia pre pokládku	110 ± 25 s (pohárik 4)
Odporúčané riedidlá	RIEDIDLO LEACRYL alebo toluén (max. do 2 %)
Sušina	min. 75 % hm.
Doba schnutia	18 min. (pri 25 °C)
Odporúčaná teplota vzduchu pri pokládke	min. + 5 °C
Max. relatívna vlhkosť vzduchu pri pokládke	max. 80 %
Odporúčaná hrúbka mokrého nástreku	350 µm (pri použití SO)
Spotreba (pri odporúčanej hrúbke nástreku)	580 g.m <sup>-2</sup> (pri použití SO)
Dávkovanie materiálu na dodatočný posyp SO:	280 g.m <sup>-2</sup> dodatočného posypu SO



## NÁVOD NA POUŽITIE

Farbu je potrebné pred použitím dôkladne zamiešať. Farba je nanášaná na suchý, čistý, nemastný a súdržný podklad. Za bežných podmienok sa nemusí riediť – v sťažených teplotných podmienkach je možné doriedenie RIEDIDLOM LEACRYL (či toluénom). Odporúčané spôsoby nanášania: pomocou značkovacích strojov (vzduchových a airless– vždy riadne vyčistených, bez zvyškov predchádzajúcich farieb), štetcom, valčekom.

## BALENIE:

LEACRYL dodávame v kovových nádobách s hmotnosťou náplne 5kg a 35 kg alebo v sudoch (s PE vložkou) s hmotnosťou náplne 300 kg.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. Po otvorení ihneď spotrebujte!

## ZÁRUČNÁ DOBA

12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

# LEACRYL

biela farba na trvalé vodorovné  
dopravné značenie



## BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

*Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).*

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)!

## UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

**Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.**

Dátum revízie: 07.10.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

**ISO 9001      ISO 14001**