

# EPROTINT

## Pigmentová pasta na prefarbovanie živíc a tmelov



### POPIS VÝROBKU

Pigmentová pasta určená na prefarbovanie epoxidových a polyesterových živíc a tmelov. Vyrábané odtiene: biely, žltý, okrový, červený, červenohnedý, modrý, zelený, hnedý, čierny. Kombináciou odtieňov je možné dosiahnuť veľkú variabilitu farieb.

### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

**Vzhľad:** pastovitá hmota vo farbe použitého pigmentu

**Hustota pri + 20 °C:** 1,1-1,8 g.cm<sup>-3</sup> podľa odtieňa

**Jemnosť trenia:** < 17µm

**Obsah neprchavých látok:** 50-80% hm. podľa odtieňa

**Neobsahuje VOC.**



### SPRACOVANIE

Pigmentovú pastu EPROTINT vmiešajte v množstve 0,5-5 hm.% do živice alebo tmelu:

- EPROTINT vmiešavajte do zložky A. Dbajte na dôkladné premiešanie (Pozor, nenašľahať!).
- Až potom vykonajte tuženie zložkou B/ tvrdidlom, podľa tužiaceho pomeru použitej živice alebo tmelu.

Použitá koncentrácia pigmentu ovplyvňuje sýtosť odtieňa. Kombináciou farebných pást EPROTINT dosiahnete veľmi vysokú variabilitu odtieňov.

Pri dodržaní maximálneho odporúčaného dávkovania, nemá pigmentová pasta ani kombinácia pást EPROTINT vplyv na výsledné vlastnosti vytvrdnutej kompozície alebo tmelu.

### BALENIE

0,2 kg; 10 kg; 200 kg

### SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte a prepravujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale v suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +10 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

### ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.

### BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

**Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).**

### UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

**Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.**

Dátum revízie: 06.03.2023 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

**ISO 9001****ISO 14001**