

ALFACOLOR ANTIK

Pigmentové koncentráty pre antické zeminý



Použitie

Tónovacie pasty ALFACOLOR ANTIK sú určené pre farbenie špeciálnych antických dekorácií ECOLOR ANTIK. ALFACOLOR ANTIK je možné použiť k dofarbovaniu vodou riediteľných emailov, omietkovín, fasádnych a maliarskych farieb. V interiéroch je možné zvýrazniť niektoré prvky náterom omietok, kovov (Primárne ošetrených antikoróznou farbou) a drevených povrchov priamo tónovacou pastou ALFACOLOR ANTIK.

Schválenie

Výrobok nie je stanoveným výrobkom podľa zákona o stavebných výrobkoch v platnom znení a nepodlieha povinnosti vydania vyhlásenia o parametroch. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

Zloženie

Anorganické alebo organické pigmenty rozptýlené vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

Odtiene

Odtieň príslušnej pasty je uvedený na etike.

Aplikácia

Pred aplikáciou je nutné pastu dôkladne premiešať. Do ECOLOR ANTIK sa tónovacia pasta ALFACOLOR ANTIK dávkuje podľa vzorkovníka a podľa požiadavky na sýtosť odtieňa. Maximálne však 250 ml tónovacej pasty na jedno balenie ECOLOR ANTIK (2,5 l). Po nadávkovaní sa pasta vo farbe ihneď dôkladne rozmieša. Je odporúčané miešanie nízkou rýchlosťou, aby nedošlo k rozrušeniu zrazeniny, nevhodné je použitie miešadiel na vítačke. Dávkovanie a znášateľnosť s farbami iných výrobcov musí byť pred aplikáciou odskúšaná alebo konzultovaná s výrobcom.

Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, **neriediť!**

Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Skladovanie a preprava

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C. VÝROBOK NESMIE ZMRZŇUŤ.

Záručná doba

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. **Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).**

Balenie

250 ml

Dátum revízie: 16.8.2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk