

ČESKÝ PREN AQUA

bezrozpúšťadlové kontaktné kaučukové lepidlo pre stavebníctvo, priemysel a dielňu



ČESKÝ PREN AQUA je vodné kontaktné lepidlo zložené z kaučuku, živíc a špeciálnych aditív. Je pripravené na použitie bez nutnosti riedenia.

PREDNOSTI:

- revolučná, vodou-riediteľná náhrada chloroprénových ("neoprénových") rozpúšťadlových lepidiel
- rýchle schnutie, rýchly nástup počiatočnej lepidivosti
- prakticky bez zápachu
- nehorľavé
- nástroje možno čistiť vodou
- vysoká teplotná odolnosť
- trvalo pružný spoj
- lepidlo nenarušuje lepené materiály

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

farba	biela až béžová kvapalina, po uschnutí zostáva bielo zakalená
viskozita (Brookfield, VR. 6/30 ot./min, ISO 2555)	5000 - 7000 mPas *
pH (ISO 1148)	9-11
sušina (ISO 1625)	55-58%

* Viskozitu možno upraviť podľa požiadaviek používateľa

OBLASŤ POUŽITIA:

ČESKÝ PREN AQUA je doporučený pre kontaktné lepenie dvoch nasiakavých materiálov alebo pre kombináciu nasiakavý/ nenasiakavý materiál. Lepidlo môže byť v rade aplikácií použité ako náhrada rozpúšťadlových kontaktných lepidiel. Je vhodný pre materiály ako sú textilie, kartón, sadrokartón, kovy, drevo, PVC krytiny, koberce i koženka. Vďaka svojim ojedinelým vlastnostiam nahrádza bežné podlahárske akrylátové lepidlá používané na lepenie podlahových krytín (PVC, koberce, korok) a to na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Vyniká pružnosťou a teplotnou odolnosťou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Lepidlo sa nanáša natieraním (valčekovaním) alebo striekacou pištoľou na obe spájané plochy (celkový nános do 150 g / m², závisí od nasiakavosti materiálov). Po zavädnutí (čiastočnom vysušení) je možné lepiť kontaktným spôsobom plochy k sebe. Kvalitu spoja zvyšuje použitie lisovacieho tlaku alebo zvýšenie teploty do +100 ° C. Pomocou ohrevu možno reaktivovať i suchý film lepidla do lepivého stavu po dobu než dôjde k poklesu teploty povrchu filmu lepidla. Čím vyšší tlak pri lepení, tým vyššia pevnosť. Ak lepidlo nebolo ponechané zavädnúť, počiatočná lepidivosť bude na nasiakavých materiáloch slabá, u nenasiakavých nedôjde k zlepeniu.

UPOZORNENIE:

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (dostupná na www.stachema.sk).

BALENIE A SKADOVANIE:

Lepidlo dodávame v plastových nádobách po 0,5 kg (s aplikátorom), 1 kg a 5 kg. Iné balenie po dohode.

Uskladnené musí byť v originálnom balení pri teplotách +5 ° C až +30 ° C. Nesmie zmraznúť!

Správne uskladnené lepidlo má 6 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby. Pred použitím odporúčame citlivo premiešať! Nepoužívajte agresívne miešacej metódy (vrtáčka s miešadlom).

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

ČESKÝ PREN AQUA

bezrozpúšťadlové kontaktné kaučukové lepidlo
pre stavebníctvo, priemysel a dielňu



Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

Dátum revízie: 1.8.2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk