

ECOLOR® IN EXCLUSIV

Brilantne biela extra krycia akrylátová farba pre interiéry



Použitie

Akrylátovú farbu ECOLOR IN EXCLUSIV je možné použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Náter je vysoko umývateľný a je určený pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu - školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Odtieň

Vyrába sa v extra bielom odtieni.

Parametre farby

Hustota	1500 kg/m ³
obsah neprchavých zložiek	min. 56 %
vzhľad	biela viskózna kvapalina

Parametre náteru

belosť (L *)	98
prídržnosť	min. 1 MPa
hrúbka ekvivalentná difúznej vzduchovej vrstvy s _d	0,04 m
odolnosť proti oderu za mokra (STN EN ISO 11998)	trieda 3

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. **Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou!** Pred náterom povrch penetrovať penetráciou PENECO.

Aplikácia

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa robí po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1 hodine. Minimálna aplikačná teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

Spotreba farby

0,1-0,2 kg/m²

Riedenie

Farba je nastavená pre prácu s valčekom. V prípade potreby možno riediť max. 10% penetrátora PENECO alebo vodou, popr. ich zmesou.

Údržba

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ECOLOR® IN EXCLUSIV

Brilantne biela extra krycia akrylátová farba pre interiéry



Hygiena a bezpečnosť práce: Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti nožnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto liekom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

Prvá pomoc: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu. Pri styku s pokožkou: Vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, napr. Indulonou. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekárske ošetrovanie. Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Skladovanie

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZŇÚŤ.

Upozornenie

Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Balenie

3; 6; 14 a 40 kg.

Dátum revízie: 9. 10. 2015