

ECOLOR® UNI EXTRA

Akrylátová farba odolná čistiacim a dezinfekčným prostriedkom



Použitie

Farbu ECOLOR UNI EXTRA je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, aglomerované drevené, papierové, sadrokartónové povrchy alebo umakart. Náter je umývateľný a odolný bežným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Je vhodný pre interiéry náročné na hygienu, ako sú kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok bol odskúšaný autorizovanou osobou na odolnosť proti bežným a čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Odtieň

Vyrába sa v normalizovanom bielom odtieni (možné farbiť maliarskymi pastami).

Parametre farby

hustota	1500 kg/m ³
obsah neprchavých zložiek	min. 63%
vzhľad	biela viskózna kvapalina

Parametre náteru

belosť (L *)	95
prídržnosť	3,04 MPa
vzhľad	matný
odolnosť proti oderu za mokra (STN EN ISO 11998)	trieda 1

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. **Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a povrch umyť!** Savé povrchy a sadrokartón pred náterom penetrovať penetráciou PENECO, betóny pomocou PENECO NANO. Umakarty a lesklé plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu.

Aplikácia

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa robí po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1 hodine. Aplikačné rozmedziebnteplôt pre nanášanie je od +5 °C do +30 °C.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

Spotreba farby

0,2-0,4 kg/m² pri dvoch náteroch.

Riedenie

Farba má viskozitu pre prácu s valčekom. V prípade potreby možno riediť max. 10% penetrátora PENECO alebo vody popr. ich zmesou.

Údržba

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

ECOLOR[®] UNI EXTRA

Akrylátová farba odolná čistiacim a dezinfekčným prostriedkom



Hygiena a bezpečnosť práce: Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejeseť, nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti nožnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky)

Prvá pomoc: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Pri styku s pokožkou: Vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, napr. Indulonou. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekárske ošetrovanie. Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Skladovanie

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZŇÚŤ.

Upozornenie

Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Balenie

15 kg.

Dátum revízie: 15. 5. 2015