

Použitie

Vodou riediteľná, vysoko kvalitná, farebná interiérová farba v módnych odtieňoch na spríjemnenie Vašich interiérov. Veľkou výhodou je veľmi jednoduchá aplikácia aj pre úplných laikov bez akýchkoľvek estetických chýb. Ide o odstrániteľnú, oteru odolnú maliarsku farbu na vyzreté omietky, betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Je určená pre klasické vnútorné nátery. Je zdravotne neškodná, vhodná pre detské izby, haly, jedálne, kuchyne, obývacie izby apod.

Schválenie

Výrobok je v súlade s platnými právnymi predpismi. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

Zloženie

Zmes plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Odtieň

Vyrába sa v 16 módnych odtieňoch.

Parametre farby

obsah neprchavých zložiek	min. 60 %,
vzhľad	biela viskózna kvapalina,
hustota	1600 kg/m ³ .

Parametre náteru

hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchovej vrstvy s _d	0,05 m,
vzhľad	matný,
belosť bieleho odtieňu (L*)	96,
prídržnosť	min 1 MPa,
odolnosť voči oderu za mokra (EN ISO 11998)	trieda 5 (nie je odolná).

Príprava podkladu

Podklad očistiť, nesúdržné, staré nátery odstrániť, na omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Sadrokartón a nové omietky je nutné napenetrovať pomocou penetračného náteru PENECCO. Prípadné nikotínové a iné škvrny najprv natrieť izolačnou farbou ECOLOR Block Coat.

Aplikácia

Farba je nastavená pre prácu s valčekom. Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1 hodine pretierateľný. Minimálna teplota vzduchu a podkladu pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, nástrekom.

Výdatnosť farby

8-12 m²/kg v jednej vrstve.

Riedenie

Farba je nastavená pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby vodou max. do 10 %.

Údržba

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

EXIN® JOY
Vnútrotný maliarsky náter farebný

Hygiena a bezpečnosť práce: Pri aplikácii nástrekom zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti nožnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

Prvá pomoc: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu. Pri styku s pokožkou: Odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. V prípade pretrvávajúcich problémov vyhľadať lekárske ošetrovanie. Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Balenie

1,5; 6 a 12 kg

Dátum revízie: 4. 5. 2015