

LEABOND SBS

izokyanátové tužidlo s dlhou dobou spracovateľnosti určené pre rozpúšťadlové lepidlá



LEABOND SBS je aromatický izokyanát. Služi na sieťovanie polyuretánových a chloroprenových lepidiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Vzhľad	bezfarebná až nažltlá, riedka kvapalina, zápach po etylacetáte.
Obsah NCO skupín	min. 6%

OBLASŤ POUŽITIA:

LEABOND SBS sa používa ako pomalá sieťujúca prísada (tužidlo) do rozpúšťadlových lepidiel na báze polyuretánov alebo chloroprenového kaučuku. Nespôsobuje takmer žiadne farebné zmeny v lepidle. Po zaschnutí lepidla spôsobuje významný vzrast tepelnej a chemickej odolnosti lepeného spoja, zvýšenie priľnavosti k podkladu i jeho vodovzdornosti.

Odporúča sa najmä pre použitie s lepidlami UNILEP D 418, UNILEP RS 1, ČESKÝ PREN E55, E25.

NÁVOD NA POUŽITIE:

LEABOND SBS sa ľahko zamieša do lepidla v odporúčanom pomere 1 diel tvrdidla a 20 dielov lepidla. Doba spracovateľnosti zmesi sa pohybuje do 12 hodín.

K chemickej reakcii dochádza pri izbovej teplote počas 48 hodín, pri zvýšenej teplote (nad 100 ° C po vyschnutí lepidla) v priebehu niekoľkých minút.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE, PRVÁ POMOC: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov.

PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

Obsahuje: etylacetát, toluén, 2-4-diizokyanát. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

BALENIE A SKLADOVANIE:

Tužidlo dodávame v kovových nádobách po 1 l alebo 10 l. Uskladňovať v originálnom balení pri teplotách do +30° C. CHRÁNIŤ PRED VODOU A VLHKOSŤOU! Správne skladovaný má 6 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby.

LEABOND SBS

izokyanátové tužidlo s dlhou dobou spracovateľnosti
určené pre rozpúšťadlové lepidlá



UPOZORNENIE:

Návod na použitie je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky použitia. Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku.

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.stachema.sk.

Dátum revízie: 4. 4. 2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.

900 41 Rovinka 411

Tel.: 00421-2-45985500

Fax: 00421-2-45985319

stachema@stachema.sk

www.stachema.sk