

# Lignofix RIEDIDLO S 6300

riedidlo pre 2K epoxidové náterové hmoty a laky



## Použitie

Lignofix RIEDIDLO S 6300 je systémové riedidlo k výrobku Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK a možno ho použiť na riedenie iných dvojzložkových epoxidových náterov, pokiaľ nie je výslovne predpísané konkrétne riedidlo. Pri pochybnostiach odporúčame konzultovať kompatibilitu s dodávateľom náteru. Riedidlo možno použiť aj na čistenie pracovného náradia napr. štetcov použitých k aplikácii dvojzložkového epoxidového náteru.

## Zloženie

Zmes organických rozpúšťadiel.

## Parametre výrobku

Vzhľad	číra kvapalina
Hustota	0,86 kg / l
Obsah organického uhlíka TOC	725 g / kg

## Návod na použitie

Riedidlo dávajte vždy až po zmiešaní a dôkladnom premiešaní farby / laku a tužidla. Dokonale zmiešajte natuženú zmes a riedidlo. Presné inštrukcie na dávkovanie riedidla a aplikačný postup- viď etiketa alebo technický list Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK alebo etiketa použitého výrobku.

## Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc- viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov:

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk).

## Skladovanie

Skladujte a prepravujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Uchovávajte na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote skladovania +5 až +25 ° C. Chráňte pred teplom, sálavým teplom a priamym slnečným žiarením.

## Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

## Balenie

0,6 litra.

Dátum revízie: 10. 8. 2018

**CE ISO 9001**

## Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.  
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka  
Tel.: 00421-2-45985500  
[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)