

PENECO KONTAKT

Akrylátový adhézný mostík - hnedý



Použitie

Adhézný mostík PENECO KONTAKT je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, na drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriestu, OSB dosky, umakart, obklady, dlažby a pod. Ide o spevňujúci a podkladový náter určený ako prvý náter všetkých savých aj nesavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, akrylátovými omietkovinami atď. Možno ho použiť aj samostatne pre spevnenie povrchu a zvýšenie jeho hydrofobity.

Schválenie

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem.

Zloženie

Zmes plnív a kameniva vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

Parametre

hustota	1250 kg/m ³
obsah neprchavých zložiek	min. 45 %

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez solí rozpustných vo vode, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Extrémne nasiakavé podklady pred použitím prípravku PENECO KONTAKT najskôr natrite penetrátorom PENECO alebo PENECO NANO.

Aplikácia

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% je adhézný mostík pretierateľný po 4-6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je + 5 °C, maximálna +30 °C.

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

Spotreba

0,15-0,25 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu.

Riedenie

Adhézný náter je nastavený pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Hygiena a bezpečnosť práce

Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice).

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami.

Prípravok je nutné zabezpečiť proti novej manipulácii nepoučenými osobami.

V miestach, kde sa pracuje s týmto liekom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii Karta bezpečnostných údajov.

PENECO KONTAKT

Akrylátový adhézný mostík - hnedý



Prvá pomoc

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu, opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.

Pri nadýchaní: Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zabezpečiť kľud, teplo, vyhľadať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou: Vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, napr. Indulonou, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára

Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pri požití: Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l chladnej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zabezpečiť, aby nedošlo k zadusenie zvratkami.

Skladovanie

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

Upozornenie

Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Balenie

1, 5 a 10 kg.

Dátum revízie: 22. 4. 2016