

# PENECO<sup>®</sup> MOSAIC

## Penetračný náter pod ECOLOR MOSAIC



### Použitie

Základný penetračný náter PENECO MOSAIC je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované dekoratívnymi omietkovinami ECOLOR MOSAIC. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

### Schválenie

Výrobok je v súlade s platnou legislatívou. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platnej legislatívy.

### Zloženie

Zmes plnív a kameniva vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

### Parametre

hustota	cca 1200 kg/m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	min. 45 %

### Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

### Aplikácia

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je možné aplikovať ECOLOR MOSAIC po 4-6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je +5 °C, maximálna +30 °C.

**Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

### Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom.

### Spotreba

0,18-0,25 kg/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

### Riedenie

Penetračný náter je vyrobený pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10 %.

### Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

### Hygiena a bezpečnosť práce

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice).

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami.

Prípravok je nutné zabezpečiť proti možnej manipulácii nepoučenými osobami.

V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

### Prvá pomoc

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu, dlhodobá expozícia môže vyvolať vysušenie alebo popraskanie pokožky.

**Pri nadýchaní:** Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaisťiť kľud, teplo, vyhľadať lekársku pomoc.

**Pri styku s pokožkou:** Odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára.

**Pri zasiahnutí očí:** Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

**Pri požití:** Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l studenej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaisťiť, aby nedošlo k uduseniu zvratkami.

### Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

### Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

### Balenie

5 a 10 l

Dátum revízie: 5. 1. 2015