

**Použitie**

Silikonová penetrácia je určená ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými fasádnymi farbami SILCOLOR. Je možné ju použiť aj samostatne na zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

**Schválenie**

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem

**Zloženie**

Zmes vody a styrén-akrylátového kopolyméru s prídavkom siloxanov a aditív.

**Parametre**

hustota	1010 kg/m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	cca 8 %
vzhľad	mliečne biely.

**Príprava podkladu**

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

**Aplikácia**

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný po 4-6 hodinách (podľa klimatických podmienok). Minimálna aplikačná teplota je +5 °C, maximálna +30 °C.

**Spôsob nanášania**

Valčekom, štetcom, nástrekom.

**Spotreba**

0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

**Řiedenie**

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii - **neriediť!**

**Údržba**

Pomôcky po skončení práce omyť vodou.

**Hygiena a bezpečnosť práce**

Pri aplikácii nástrekom zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice).

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami.

Prípravok je nutné zabezpečiť proti možnej manipulácii nepoučenými osobami.

V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, omytie pokožky).

Pre používateľa je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

**Prvá pomoc**

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu.

**Pri vdýchnutí:** Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaisťiť kľud, teplo, vyhľadať lekársku pomoc.

**Pri kontakte s pokožkou:** Zoblíeť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára.

**Pri zasiahnutí očí:** Pokiaľ nosí postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť tieto z očí, oči okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

**Pri požití:** Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l studenej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaisťiť, aby nedošlo k uduseniu zvratkami.

**Skladovanie**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

**Upozornenie**

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácií.

**Balenie**

5 a 10 litrov.

Dátum revízie: 5. 1. 2015