

REPARAL KX 03

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 2.123.0015043.001.023.00.01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 1504-3: R1 // 23

2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Jednozložková PCC malta na opravy betónových konštrukcií, opravy bez statickej funkcie, trieda R1 podľa STN EN 1504-3, Zásada 3 - Metódy 3.1, 3.2

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5:

**STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, CZ**

4. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc zahŕňa úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebol ustanovený

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

**Systém 2+
Systém 3 na reakciu na oheň**

6. Harmonizovaná norma a notifikovaný subjekt

Harmonizovaná norma: **EN 1504-3: 2005**

Notifikovaný subjekt:

č. 1390 - Centrum stavebního inženýrství, a.s. Pražská 16, 102 00 Praha 10 vykonal klasifikáciu reakcie na oheň a vydal protokol o klasifikácii č. PK-20-163

č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. so sídlom Prosecká 811/76a, Praha 9 vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a riadenia výroby vo výrobnom závode i priebežného dohľadu, posudzovanie a schvaľovanie riadenia výroby u výrobcu v súlade so systémom 2+ a vydal Certifikát riadenia výroby číslo

1020-CPR-060036816

7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku:	trieda R1, ≥ 10 MPa	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov:	$\leq 0,05$ %	
Prídržnosť:	$\geq 0,5$ MPa – kohézne porušenie v materiáli	
Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť:	NPD	
Odolnosť proti karbonatácii:	NPD	
Modul pružnosti:	NPD	
Teplotná kompatibilita časť 1, zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:	Splnené	
Teplotná kompatibilita časť 2, cyklické zaťaženie búrkovým dažďom:	Splnené	
Teplotná kompatibilita časť 4, cyklické skúšky suchým teplom	Splnené	
Koeficient teplotnej rozťažnosti:	NPD	
Odolnosť proti šmyku:	NPD	
Kapilárna nasiakavosť:	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}\text{h}^{-0,5}$	
Reakcia na oheň:	Trieda E	
Nebezpečné látky:	viď Kartu bezpečnostných údajov	
Obsah rádionuklidov:	$I < 1,0$	zákon 263/2016 Sb.ČR vyhláška 422/2016 Sb.ČR

NPD = no performance determined (nie je stanovené)

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 – 38 nariadenia (EU) č.305/2011)

Nevzťahuje sa

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ

Zibohľavy, 7.10.2020

(miesto a dátum vydania)


 (podpis)