



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

RETARDAL 510

č. 1015002

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 934-2:T10 //60

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Plastifikačná prísada do betónu spomaľujúca tuhnutie
EN 934-2:2009 + A1: 2012**

Výrobca:

**STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, SK
IČO: 35813491**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

Harmonizovaná norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovaný subjekt:

Notifikovaná osoba č. 1301 TSUS vykonala počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia výroby vo výrobnom závode a na základe priebežného dohľadu v súlade so systémom 2 + vydala certifikát zhody systému riadenia výroby č.:

1301 – CPR – 0005

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém posudzovania	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl ⁻)	≤ 0,10% z hmotnosti prísady	Systém 2+	EN 934-2+A1
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent)	≤ 7% z hmotnosti prísady		EN 934-2+A1
Korozívnosť	Obsahuje iba zložky uvedené v prílohe A1 normy EN 934-1:2008		v zmysle STN EN 934-1, čl. 5.1 bez testu korozívnosti
Pevnosť v tlaku (pri rovnakej konzistencii)	28 dní: skúšobnej zmesi ≥ 100 % kontrolnej zmesi		EN 934-2+A1
Čas tuhnutia (pri rovnakej konzistencii)	Začiatok: skúšobná zmes ≥ kontrolná zmes + 90 min Koniec: skúšobná zmes ≤ kontrolná zmes + 360 min		EN 934-2+A1

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém posudzovania	Harmonizované technické špecifikácie
Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)	v skúšobnej zmesi o $\geq 5\%$ v porovnaní s kontrolnou zmesou		EN 934-2+A1
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	skúšobná zmes $\leq 2\%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou		EN 934-2+A1
Nebezpečné látky	Vid'. KBÚ		-

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Odporúčané dávkovanie je 0,2- 0,5% z hmotnosti cementu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Rovinke, 23.01.2024



Ing. Martin Dovál, PhD.
Výkonný riaditeľ