

S6005/ Ředidlo S 6005

Ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty
Riedidlo na riedenie syntetických náterových hmôt



POUŽITIE

Riedidlo S6005 je určené na riedenie syntetických náterových hmôt (napr. PN100, Lignofix ZÁKLADNÁ FARBA) a všade tam, kde je výrobcom predpísané. Riedidlo je možné použiť aj na čistenie pracovného náradia napr. štetcov použitých pri aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Riedidlo dávkujte vždy až po premiešaní samotnej náterovej hmoty. Dokonale zmiešajte náterovú hmotu a riedidlo. Presné inštrukcie k dávkovaniu riedidla a aplikačný postup vid' Technický list alebo etiketa použitej náterovej hmoty. Pri riedení je potrebné použiť iba nevyhnutné množstvo riedidla, aby sa náterová hmota neznehodnotila preriedením.



BALENIE

Plechové obaly 1 l, 10 l. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom.

SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzavretom a neporušenom originálnom obale na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. Uchovávejte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.

BEZPEČNOST' PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

UPOZORNENIE

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Dátum revízie: 11.08.2023 (Vydáním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

CE ISO 9001 ISO 14001