

# Riedidlo pre WASH PRIMER



## POUŽITIE

Riedidlo pre reaktívny základný náter **SINEKYD Wash primer S 2688**

## VLASTNOSTI

*Vzhľad:* číra kvapalina

*Bod vzplanutia:* 32,5 °C

*Hranica výbušnosti:* 1,0 – 12,0 % obj.

*Hustota (pri 23 °C):* 0,84 – 0,89 g/cm<sup>3</sup>

*Teplota horenia:* 26,0 °C

*Bod vznietenia:* 410 °C

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti

## SPRACOVANIE

**Riedidlom pre WASH PRIMER** možno riediť reaktívny základný náter **SINEKYD Wash primer S 2688**. Pri riedení je nutné použiť doporučené množstvo riedidla, aby sa náterová hmota neznehodnotila preriedením.

## BALENIE

600 g, 4 kg, 8 kg. Iné obaly je možné dohodnúť s výrobcom.

## SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzatvorenom a neporušenom originálnom obale na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +25 °C. Chráňte pred horúcim a sálavým teplom. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosah detí.

## ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok.

## BEZPEČNOSŤ

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc: viď etiketa a bezpečnostný list (ku stiahnutiu na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).

## UPOZORNENIE :

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na našich najlepších znalostiach, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktických skúseností. Však vzhľadom k tomu, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné ako za kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté chybnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako doporučených, použitím po dátume skladovania. Pre ďalšie dokumenty ako Certifikát, Prehlásenie o vlastnostiach/zhode, Bezpečnostný list a pod. kontaktujte výrobcu tohto produktu.

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu Riadenia kvality ČSN EN ISO 9001  
A certifikátu Riadenia systému životného prostredia ČSN EN ISO 14001.

Dátum revízie: 27.11.2018

Výrobca: STACHEMA CZ  
Divízia Priemyslové lepidlá  
Pod sídliskom 3, 636 00 Brno  
tel.: 548 216 591

[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)