

SEPAREN® ŠPECIÁL (S)

odformovací prostriedok



POPIS VÝROBKU

SEPAREN® ŠPECIÁL (S) je vysoko účinný odformovací prostriedok na báze prírodných a syntetických organických látok. Je vhodný pre všetky druhy debnenia okrem surového dreva. Používa sa s úspechom aj pri vysokých nárokoch na kvalitu povrchu betónov pri formách či debnení rôznych druhov. **SEPAREN® ŠPECIÁL (S)** je riedka kvapalina, ktorá sa vyznačuje vysokou roztekavosťou, vzĺnavosťou a nízkou viskozitou, vďaka ktorej pokrýva ľahko aj členité a málo prístupné plochy.



POUŽITIE

SEPAREN® ŠPECIÁL (S) krátko po nanosení vytvára kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych aj vertikálnych stenách. Súdržnosť povlaku s formou je taká vysoká, že k odstráneniu nánosu nedochádza pri plnení betónom ani pri jeho vibrácii pri zhutňovaní. Prostriedok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadné korozívne spodiny z predchádzajúceho užívania. Má nízku viskozitu, ktorá umožňuje dosiahnuť tenkú vrstvu a tým aj nízku spotrebu. Zmena viskozity s teplotou je minimálna, prostriedok je možné používať aj pri nízkych teplotách. Náter formy neutrpí dažďom a má relatívne dlhodobé pôsobenie. Nanáša sa ručne s použitím nasiakavých materiálov ako je textil, penové plasty, maliarske valčeky a pod. Možno ho aj nastriekať. Je potrebné sledovať, aby sa nanášalo čo najmenšie množstvo prostriedku, postačujúce na pokrytie povrchu. Nadbytočné množstvo je nutné pred plnením formy vytrieť. Každé nové použitie je potrebné riadne overiť v konkrétnych výrobných podmienkach.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhľad:	číra až mierne zakalená nízkoviskózna kvapalina nažltlej až hnedej farby
Hustota:	840 ± 20 kg/m ³

SPOTREBA

Spotreba **SEPAREN®u ŠPECIÁL (S)** je nižšia ako pri iných štandardných výrobkoch, napr. pri nenasiakavom debnení asi 2 litre na 100m². Spotreba však závisí predovšetkým od druhu podkladu a šetrnosti pri nanášaní.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať v uzavretých plastových obaloch na suchom a dobre vetranom mieste pri teplotách 5°C až +40°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Produkt je horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. Dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP a požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín.

ZÁRUČNÁ DOBA

12 mesiacov pri dodržaní stanovených podmienok skladovania.

BALENIE A DODÁVANIE

- v nevratných 200 l sudoch
- v nevratných malých PE obaloch- 5l, 10l, 20l

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Pri manipulácii a práci s produktom je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci.

SEPAREN® ŠPECIÁL (S)

odformovací prostriedok



Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: vid' obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk, resp. priamo od dodávateľa produktu).

UPOZORNENIE

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných technických noriem.

Výrobca resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

Dátum revízie: 03.06.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001