



STACHEMA SYSTÉM RIEŠENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

- ◆ PRE KAŽDÚ CESTU
- ◆ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE VÝROBNÝCH OBJEKTOV
- ◆ ZNAČENIE VÝROBNÝCH A SKLADOVÝCH HÁL
- ◆ GARÁŽE A PARKOVACIE PLOCHY
- ◆ ZASTÁVKY A CYKLOCESTY

LEACRYL BIELY



Vysokosušinná biela farba*

pre vodorovné dopravné značenie komunikácií, výrobných hál, parkovacích plôch.

Schválené ako systém s dodatočným posypom balotinou Sovitec MBG1B2T(P) alebo Swarcoflex T14 G20 100-600.

Technické dáta:

Spotreba: cca 580 g/m² (pri hrúbke 350 µm).

Doba schnutia: cca 18 min (pri 25 °C).

Teplota pre aplikáciu: nad + 5 °C, optimálne výsledky 20–25 °C



balenie: 5 kg 35 kg 300 kg

VIDITEĽNOSŤ 12 mesiacov

DENNÁ VIDITEĽNOSŤ

QD [mcd.m⁻².lx⁻¹]

152

NOČNÁ VIDITEĽNOSŤ

R [mcd.m⁻².lx⁻¹]

145

LEACRYL ŽLTÝ



Žltá farba*

pre vodorovné dopravné značenie komunikácií, zastávok, parkovacích plôch a plôch vo výrobných závodoch.

Schválené ako systém s dodatočným posypom balotinou Sovitec MBG1B2T(P) alebo SolidPlus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30.

Technické dáta:

Spotreba: cca 640 g/m² (pri hrúbke 400 µm).

Doba schnutia: cca 18 min (pri 25 °C).

Teplota pre aplikáciu: nad + 5 °C, optimálne výsledky 20–25 °C



balenie: 5 kg 35 kg 300 kg

VIDITEĽNOSŤ 12 mesiacov

DENNÁ VIDITEĽNOSŤ

QD [mcd.m⁻².lx⁻¹]

125

NOČNÁ VIDITEĽNOSŤ

R [mcd.m⁻².lx⁻¹]

121

* Výrobok je certifikovaný a schválený k použitiu pre VDŽ a je uvedený v tzv. Katalógu farieb, <http://pjp.kc.cz/Katalog>

LEAPLAST SW



Biela dvojzložková plastická hmota*

nanášaná za studena pre štrukturované vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií.
Schválené ako systém s dodatočným posypom balotinou Swarcoflex T18 200-800.

Technické dáta:

Spotreba: cca 2000–2100 g/m² (pri hrúbke 2,5 mm)
Aplikácia: 15–45 min (podľa dávkovania tvrdidla a teploty)
Teplota pre aplikáciu: nad + 5 °C, optimálne výsledky 20–25 °C



balenie: 15 kg 25kg 300 kg

VIDITEĽNOSŤ 24 mesiacov

DENNÁ VIDITEĽNOSŤ

QD [mcd.m⁻².lx⁻¹]

146

NOČNÁ VIDITEĽNOSŤ

R [mcd.m⁻².lx-1]

249

PROTIŠMYKOVÝ SYSTÉM




Bezpečnostný PU protišmykový náter na cesty, vysoko odolný systém určený pre aplikáciu na asfalt a iné podklady. Systém má certifikát HAPAS, udelený certifikačnou spoločnosťou BBA a je schválený ako protišmykový náter pre cesty 1. triedy.

Použitie

Systém je možné použiť na všetky typy ciest 1. triedy, chodníky a cyklocesty, nájazdy a vjazdy do garáží, schody a podesty, prístupové cesty k rodinným domom.

Výhody

- Protišmykový povrch
- Bez zápachu, rýchlo vytvrdzujúci
- Ekologicky a zdraviu neškodný
- Odolný voči chemikáliám
- Oteruvzdorný
- 10-ročná záruka životnosti



zdrsňujúci zásyp
protišmyková vrstva
Primer
súdržný podklad



1. PRIMER UNIXIN PRIMER PU3922

Spotreba: cca 0,3 kg/m²


2. PROTIŠMYKOVÁ VRSTVA UNIXIN ANTISMYK D3149/20

Spotreba: cca 1,5–2 kg/m²

3. ZDRSŇUJÚCI ZÁSYP kremičitý piesok, bauxit so zrnitosťou 1–3 mm.

Spotreba: cca 14 kg/m²

AUTOPARK SYSTÉM



Bližšia špecifikácia k jednotlivým produktom
je uvedená v príslušnej technickej dokumentácii.

Bezpečný, rýchlo vytvrdzujúci a flexibilný povrch vhodný
pre parkovacie plochy. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Použitie

Systém umožňuje bezproblémovú hydroizoláciu parkovacích
domov, podzemného garážového parkovania.
Redukuje hluk od pneumatík a vytvára atraktívne prostredie.
Je možné ho použiť na nové aj už existujúce parkovacie plochy.

Výhody

- Bezšpárová hydroizolácia
- Odolnosť proti chemikáliám
- Protišmyková úprava

1. PRIMER

UNIXIN PRIMER PU3922

Spotreba: cca 0,3 kg/m²

2. VODEODOLNÁ MEMBRÁNA

UNI-MEMBRÁNA PU4421

– voliteľná vrstva pro nadzemní nekryté parkovací plochy.
Spotreba: cca 2,2 kg/m²

3. PROTIŠMYKOVÁ VRSTVA

UNIXIN ANTISMYK D3149/20

– možnosť zafarbenia pre vnútorné plochy bez zásypu.
Spotreba: cca 2,2 kg/m²

4. ZDRSŇUJÚCI ZÁSYP

kremenný piesok so zrnitosťou 1–4 mm

– použitie pre vonkajšie plochy.
Spotreba: cca 7–10 kg/m²



STACHEMA Bratislava a.s.

Rovinka 411,
900 41 Rovinka
bratislava@stachema.sk
tel.: +421 2 4598 5500-2

STACHEMA Bratislava a.s.

Pustý hrad 3401/11,
960 01 Zvolen
zvolen@stachema.sk
tel.: +421 45 678 2301-2

STACHEMA Bratislava a.s.

Južná tr. 78,
040 01 Košice
kosice@stachema.sk
tel.: +421 55 6998 320-1

STACHEMA Bratislava a.s.