

Použitie

Vodou riediteľná, odstrániteľná, oteruvzdorná maliarska farba EXIN Extra je určená na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Je vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu - školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia apod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však na tento účel určený.

Schválenie

Výrobok je v súlade s platnými právnymi predpismi. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

Zloženie

Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

Odtieň

Vyrába sa v bielom odtieni.

Parametre farby

obsah neprchavých zložiek	min. 60 %,
vzhľad	biela viskózna kvapalina,
hustota	1550 kg/m ³ .

Parametre náteru

hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchovej vrstvy s_d	0,05 m,
vzhľad	matný,
belosť (L*)	96,
prídržnosť	2,1 MPa,

Príprava podkladu

Podklad očistiť, nesúdržné, staré nátery odstrániť, na omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Sadrokartón a nové omietky napenetrovať pomocou penetračného náteru PENECO.

Aplikácia

Farba EXIN Extra je nastavená pre prácu štetcom alebo valčekom. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1 hodine pretierateľný. Minimálna teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.

Spôsob nanášania

Valčekom, štetkou.

Spotreba farby

Cca 0,12-0,3 kg/m²

Riedenie:

Pre zvýšenie odolnosti náteru proti oteru je vhodné použiť na riedenie penetračný náter PENECO max. do 10 %.

Údržba

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou.

Hygiena a bezpečnosť práce: Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti nožnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, omytie pokožky).

Prvá pomoc: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu. Pri styku s pokožkou: Odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. V prípade pretrvávajúcich problémov vyhľadať lekárske ošetrovanie. Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Balenie

4; 7,5; 15; 30 a 45 kg.

Dátum revízie: 4. 5. 2015