

GRAFFITISTOP 2

Prípravok na odstránenie graffiti, sprejových a fixových farieb



GRAFFITISTOP 2 je určený k odstráneniu graffiti spôsobených rôznymi typmi farieb (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulóзовými, polyuretánovými, alkydovými a pod.) na hladkých nenasiakavých povrchoch (sklo, mramor, žula, kovy, smalty, glazované obklady a pod.). Prípravok je možné tiež použiť k odstráneniu graffiti z nasiakavých povrchov (betón, umelý kameň a prírodný kameň, pálené tehly, minerálne omietky, pieskovce a pod.), pokiaľ sú ošetrované preventívnym ochranným prípravkom Barbakan, výrobca STACHEMA CZ. Graffitistop 2 je kvapalná forma prípravku Graffitistop 3, v kombinácií slúžia tieto prípravky k lepšiemu vyčisteniu povrchu.

Neodporúčame použiť na PVC, polystyrén, polyuretány, polykarbonáty (MAKROLON), polymetylmethakryláty (plexisklo) - porušuje vzhľad povrchu týchto materiálov. Graffitistop 2 rozpúšťa rôzne typy farieb používané pri výrobe sprejov a fixov.

Návod na použitie: *POZOR! Zásadne je nutné odstraňovač odskúšať na skrytom mieste a vybrať vhodnú kombináciu chemického a mechanického čistenia!* Aplikuje sa neriedený štetcom, valčekom, postrekom, prípadne máčaním znečisteného materiálu. Po nanosení na suchý povrch sa nechá pôsobiť 1 až 5 minút v závislosti na veku a intenzite znečistenia. Čistená plocha sa nikdy nenechá úplne zaschnúť (priebežne sa dopĺňa Graffitistop). Po aktívnom pôsobení prípravku a narušení sprejovej vrstvy nasleduje intenzívne mechanické čistenie (napr. kefa) a opláchnutie dostatočným množstvom vody (najlepšie tlakovou vodou systémom WAP), prípadne mechanické dočistenie s použitím saponátu. V prípade ak zostali na povrchu nezmyté častice farby, postup sa na týchto miestach po odparení vody a vyschnutí čisteného povrchu opakuje (voda proces čistenia zastavuje). Aplikácia sa vykonáva pri teplote 10 °C až 25 °C. Výsledok čistenia a spotrebu prípravku ovplyvňuje množstvo faktorov - poréznosť povrchu, typ farby a jej množstvo, vek a intenzita znečistenia, teplota prostredia atď. Pre hĺbkové dočistenie odporúčame aplikovať prípravok Graffitistop 3. Po skončení práce a vyschnutí povrchu je nutné obnoviť preventívnu ochranu prípravkom Barbakan.

Skladovanie: v originálnych dokonale uzatvorených obaloch pri teplote do 25 °C, v suchých, dobre vetraných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.

Upozornenie: Koncentrovaný prípravok nevyliievajte do kanalizácie! Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi! Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol a ďalšie zložky upravujúce úžitkové vlastnosti prípravku.

R-vety: Vysoko horľavý. Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závrate.

S-vety, prvá pomoc: Uchovávajú mimo dosahu detí. Uchovávajú nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste. Uchovávajú mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary a aerosóly. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,5 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Pri nadýchaní odviest' postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí ihneď vyplachovať prúdom vody min. 10 minút.

Likvidácia: Prázdny obal i obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Dátum revízie: 12.11.2013