

LEACRYL

biela farba pre vodorovné dopravné značenie vozoviek



LEACRYL je rozpúšťadlová, jednokomponentná, rýchloschnúca akrylátová farba s vysokou sušinou.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Farebnosť	biela
Merná hustota	1,6 ± 0,2 g.cm-3
Výrobná konzistencia	60 ± 10s (pohárik 4)
Odporúčaná konzistencia pri realizácii	60 ± 10s (pohárik 4)
Odporúčané riedidlá	Riedidlo Leacryl či toluén (max. do 2%)
Sušina	min. 75% hm.
Doba zasychania	18min. (pri 25°C)
Odporúčaná teplota vzduchu pri realizácii	nad +5°C (optimálne výsledky 20-25°C)
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu pri realizácii	max. 80%
Odporúčaná hrúbka mokrého nástreku	350-450µm
Spotreba (pri hrúbke 350 µm)	600-650 g.m-2
Odporúčaný druh dodatočného posypu	Sovitec MBG1B2T (P)
Odporúčané dávkovanie na dodatočný posyp	300-320 g.m-2
Nanášanie	značkovacie stroje, air-less, štetcom, valčekom

OBLASŤ POUŽITIA:

Farba je určená a schválená pre vodorovné dopravné značenie vozoviek. Certifikované AO SK05, AO SKTC-125.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Farba je nanášaná na suchý, súdržný podklad. Za bežných podmienok sa nemusí riediť – v sťažených teplotných podmienkach je možné doriedenie Riedidlom Leacryl (či toluénom).

UPOZORNENIE:

Klasifikácia: vysoko horľavá kvapalina a pary

Pred použitím sa oboznámte s údajmi v Karte bezpečnostných údajov, kde nájdete detailné informácie o produkte vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácii odpadov.

BALENIE A SKLADOVANIE:

Farbu dodávame v kovových nádobách. Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 °C až +28 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosah detí. Skladovať mimo dosah zdrojov zapálenia. Chrániť pred horúcim a priamym slnečným žiarením.

Správne uskladnený výrobok má 6 mesiacov záručnú dobu od dátumu výroby. Pred použitím premiešať!

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie.

Naša obchodno-technická služba Vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku.

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.

Dátum revízie: 14.2.2018

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.
900 41 Rovinka 411
Tel.: 00421-2-45985500
Fax: 00421-2-45985319
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk