

Lignofix FERMEŽ ĽANOVÁ

Prírodný olej pre drevené povrchy



Použitie

Slúži pre dočasnú povrchovú ochranu dreva v interiéri aj exteriéri, používa sa na nábytok, drevené konštrukcie, okenné rámy, podbitie strechy, pergoly apod. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži na nátery hračiek.

Upozornenie

Lak sa nehodí na ošetrovanie napadnutého dreva. Pre prevenciu / likvidáciu drevokazných škodcov použite vhodný impregnačný prípravok s biocídnym účinkom. U natieraných drevených predmetov nesmie počas užívania dochádzať k veľkým objemovým zmenám (napr. spôsobených nevhodnou drevinou, vysokou vlhkosťou a jej kolísaním).

Zloženie

Oxidovaný- na vzduchu schnúci ľanový olej.

Vzhľad

Medovo nažltlá kvapalina; vzhľad náteru: saténový mat.

Parametre náteru

hustota

0,93 – 0,95 g/cm³

Príprava podkladu

Podklad musí byť po rokoch zbrúsený jemným brúsny papierom (hrubosť 120-150), suchý, čistý bez zvyškov prachu. Výrony živíc musia byť odstránené opláchnutím vhodnými rozpúšťadlami (napr. Nitroriedidlom). Staré nánosy lazúrovacích lakov, emailov a pod. musia byť úplne odstránené.

Návod na použitie

Vlhkosť natieraného dreva by nemala byť vyššia ako 20%. Pred použitím dôkladne premiešať. Náter je nutné nanášať rovnomerne v smere vlákien a starostlivo votrieť do dreva. Po 20 min. treba zotrieť prebytok fermeže z povrchu handričkou, špongiou alebo štetcom. Povrch nesmie zostať lesklý. Pri aplikácii oleja a až do úplného vyschnutia je nevyhnutné zabrániť pokropeniu dreva vodou, dažďom a pod., aby sa nevytvorili fľaky po zaschnutí. Náter je dokonale zaschnutý do 36 hodín pri 20 ° C. Pre vrchné nátery použite napr. fermežové farby, email olejový a pod.

Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.

Spôsob nanášania

Štetec, valček, máčanie, striekanie.

Výdatnosť

6 - 10 m²/l pri jednej vrstve.

Údržba

Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyte riedidlom LAS 6006 alebo S 6006. **POZOR! Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata, atď.) znečistené prípravkom sa môžu samy vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe a skladovať mimo interiér. Prípravok je zakázané vylievať do kanalizácie, v prípade náhodného úniku čo najrýchlejšie likvidovať, pri nebezpečenstve znečistenia vôd informovať príslušné orgány.**

Lignofix FERMEŽ ĽANOVÁ

Prírodný olej pre drevené povrchy



Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc vid' etiketa a kartu bezpečnostných údajov: www.stachema.sk.

Skladovanie

Skladujte a prepravujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote + 5 ° C do + 25 ° C. Chrániť pred teplom, dažďom a priamym slnečným svetlom. Uchovávať oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. U pripravovaných náterov vykoná spotrebiteľ kontrolu náterom na ploche cca 1 m².

Balenie

0,6 a 2,2 litra.

Dátum revízie: 31. 3. 2017

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.
900 41 Rovinka 411
Tel.: +421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk