

Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Prípravok na odstraňovanie lepidiel a farieb



Použitie

Kvapalný prípravok na odstraňovanie nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel a farieb, na čistenie pracovných pomôcok a strojov. Je vhodný aj k odstraňovaniu nezreagovaných polyuretánových lepidiel či PUR pien. Nehodí sa na odstraňovanie zvyškov lepidiel a farieb zo silno nasiakavých alebo poréznych plôch.

Dôležité upozornenie!

Používajte prípravok Lignofix ODSTRAŇOVAČ bezpečne. Prostriedok môže narušiť aj povrchy alebo povrchové úpravy, ktoré ste nechceli odstraňovať! Prostriedok môže poškodzovať plastové rámy okien, nutné odskúšať! Pred aplikáciou vyskúšajte tento prípravok na malej ploche čistého povrchu, pre skúšku vyberte menej viditeľné miesto v čistenej ploche. Ihneď po odstránení vrstvy farby / lepidla dôkladne opláchnite vodou.

Zloženie

Zmes metylesterov dikyselín a neionogénneho tenzidu.

Parametre prípravku

Bod vzplanutia 100 ° C.

Návod na použitie

Okolie čistenej plochy chráňte maskovacou páskou a zakrývacou fóliou. Pred použitím pretrepte. Aplikujte rozprašovačom priamo na miesto znečistené lepidlom či farbou. Ponechajte pôsobiť cca 5-30 minút a potom narušené a zmäknuté lepidlo/ farbu odstráňte zotretím handrou alebo kefou, prípadne plastovou škrabkou. Prípravok zaisťuje, že odstraňované lepidlo/ farba nepriľne opätovne k povrchu. Potrebná doba pôsobenia je tým dlhšia, čím sú lepidlo resp. farba viac zaschnuté a predlžuje sa s hrúbkou odstraňovanej vrstvy. Pri dlhodobom pôsobení môže spôsobiť narušenie povrchu! Nakoniec sa očistené miesto opláchnie vodou.

UPOZORNENIE: Návod na použitie prípravku je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie.

Riedenie

Dodáva sa aplikačnej konzistencii, neriediť.

Spôsob nanášania

Aplikácia postrekom.

Výdatnosť

4 - 6 m² / l podľa typu znečistenia.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc vid' etiketa a bezpečnostný list: www.stachema.sk.

Skladovanie

Skladovať a prepravovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 ° C do +30 ° C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, v suchých, dobre krytých skladoch, mimo dosahu detí. Pred používaním homogenizovať pretrepaním.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Prípravok na odstraňovanie lepidiel a farieb



Balenie
0,5 litra.

Dátum revízie: 31. 3. 2017

Distribútor v SR:
Stachema Bratislava a.s.
900 41 Rovinka 411
Tel.: +421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk