

# RIEDIDLO UNILEP

## prostriedok na riedenie lepidiel



**RIEDIDLO UNILEP je určené na riedenie rozpúšťadlových lepidiel Unilep Spray Hxx, Vulkan Cement a na odmasťovanie.**

### OBLASŤ POUŽITIA:

Riedidlo Unilep je určené k znižovaniu viskozity rozpúšťadlových lepidiel spoločnosti STACHEMA CZ, prípadne na riedenie obdobných produktov iných výrobcov. Vhodné tiež na čistenie pracovného náradia.

VHODNÉ PRE RIEDENIE VÝROBKOV: Unilep Spray Hxx (mimo H22 a H24), Vulkan Cement.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Riedidlo dôkladne zamiešajte do riedeného výrobku tak, aby došlo k úprave viskozity na požadovanú hodnotu.

### VLASTNOSTI:

Vzhľad:	číra kvapalina
Relatívna hustota (20 ° C):	0,73 kg / l
Obsah prchavých organických látok (VOC):	1,00 kg / kg
Obsah organického uhlíka (TOC):	0,802 kg / kg
Bod vzplanutia:	-20 ° C
Medze výbušnosti:	0,9 - 13%
Počiatkový bod varu:	70 ° C
Horľavina I. triedy nebezpečnosti	

### UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo (DGR.). Veľmi horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Uchovávajte uzamknuté. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. PO POŽITÍ: okamžite volajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte lekára.

Obsahuje: Uhľovodíky, C6-C7, isoalkány, cyklické, <5% n-hexánu, acetón. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

### BALENIE A SKLADOVANIE:

Riedidlo dodávame v kovových nádobách po 1L, 10L a 25L. Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 ° C do +28 ° C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí. Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia. Chrániť pred teplom a priamym slnečným žiarením.

Spravne skladovaný má 24 mesiacov záručnú dobu od dátumu výroby.

Návod na použitie prípravku je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku.

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.

Dátum revízie: 15.11.2016

### Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.

900 41 Rovinka 411

Tel.: 00421-2-45985500

Fax: 00421-2-45985319

[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)

[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)

Výrobca: STACHEMA CZ s.r.o.

Divize Průmyslová lepidla

Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno

tel.: 548 216 591

[www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)