

RIEDIDLO BT

prostriedok na riedenie lepidiel



RIEDIDLO BT je určené na riedenie beztoluénových chloroprénových lepidiel a na odmasťovanie.

OBLASŤ POUŽITIA:

Riedidlo BT je určené k znižovaniu viskozity rozpúšťadlových lepidiel spoločnosti STACHEMA CZ, prípadne na riedenie obdobných produktov iných výrobcov. Vhodné tiež na čistenie pracovného náradia.

VHODNÉ PRE RIEDENIE VÝROBKOV: beztoluénové chloroprénové lepidlá Unixin C60, Český Pren E56.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Riedidlo dôkladne zamiešajte do riedeného výrobku tak, aby došlo k úprave viskozity na požadovanú hodnotu.

VLASTNOSTI:

Vzhľad: číra kvapalina

Relatívna hustota (20 ° C):

0,77 kg / l

Obsah prchavých organických látok (VOC):

1,00 kg / kg

Obsah organického uhlíka (TOC):

0,77 kg / kg

Bod vzplanutia:

-20 ° C

Medze výbušnosti:

0,93 - 16,8%

Počiatočný bod varu:

70 ° C

Horľavina II. triedy nebezpečnosti

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo (DGR.). Veľmi horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu dymu / pár. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):** všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. **PO VDÝCHNUTÍ:** Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **PO POŽITÍ:** okamžite volajte lekára. **NEVYVOLÁVAJTE** zvracanie.

Obsahuje: Uhľovodíky, C6-C7, isoalkány, cyklické, <5% n-hexánu, acetón, etylacetát, metylcyklohexán. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

BALENIE A SKLADOVANIE:

Riedidlo dodávame v kovových nádobách po 1L, 10L a 25L. Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 ° C do +28 ° C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí. Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia. Chrániť pred teplom a priamym slnečným žiarením.

Správne skladovaný má 24 mesiacov záručnú dobu od dátumu výroby.

Návod na použitie prípravku je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky aplikácie.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku.

Dátum revízie: 15.11.2016

Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.

900 41 Rovinka 411

Tel.: 00421-2-45985500

Fax: 00421-2-45985319

stachema@stachema.sk

www.stachema.sk