

## VULKAN CEMENT BT

### kontaktné lepidlo na gumu a kožené výrobky bez toluénu

Kontaktné lepidlo na báze roztoku prírodného kaučuku a živice v organických rozpúšťadlách.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Farba	Žltkastá až svetlohnedá
Sušina (ISO 1625)	7,5 - 9%
Viskozita (Brookfield VR. 6/30 ot. ISO R2555)	10.000 - 16.500 mPas
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	cca 3 - 5 minút

#### OBLASŤ POUŽITIA:

Kaučukové kontaktné lepidlo pre opravy duší z prírodného alebo izoprénového kaučuku, na lepenie poťahov stolno-tenisových rakiet alebo pre fixačné lepenie kože pri výrobe koženej galantérie. VULKAN CEMENT BT zodpovedá svojimi vlastnosťami tradičnému lepidlu VULKAN CEMENT, neobsahuje však toluén. VULKAN CEMENT BT lepí kožu, gumu, textil, drevo a podobné materiály. Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný.

#### NÁVOD NA POUŽITIE:

Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy naniesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 3-5 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Vulkan Cement BT sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť Riedidlo Unilep (výrobca STACHEMA CZ s.r.o.).

#### UPOZORNENIE:

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: vid' etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)).

#### BALENIE A SKLADOVANIE:

Lepidlo je dodávané v tubách po 15 g. Skladujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote +5 °C do +28 °C.

Takto uskladnené a neotvorené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby.

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

Dátum revízie: 25.10.2018

**CE ISO 9001**

#### Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.  
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka  
Tel.: 00421-2-45985500  
[stachema@stachema.sk](mailto:stachema@stachema.sk)  
[www.stachema.sk](http://www.stachema.sk)