

URÝCHĽOVAČ OMIETKOVÍN RS

Prísada do silikónových omietkovín

SILCOLOR RS a SILCOLOR OS



Vlastnosti

Prísada skracujúca potrebnú dobu pre zasychávanie (tvorbu filmu) omietkovín pri aplikácii za vyššej vlhkosti vzduchu, nižších teplôt prípadne hmly.

Použitie

250 ml Urýchľovača omietkovín RS zamiešať do 25 kg omietkoviny SILCOLOR RS, alebo SILCOLOR OS. Po zamiešaní urýchľovača do omietkoviny je doba spracovateľnosti zmesi 2 hodiny. Postup pri aplikácii omietkoviny je uvedený v technickom liste danej omietkoviny. Aplikačné rozmedzie teplôt pre použitie omietkoviny s prídavkom urýchľovača je od +1 °C do +15 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%. Presná doba zasychávania je závislá od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a poveternostných podmienok. Pri aplikačných teplotách nad 15 °C sa veľmi skracuje spracovateľnosť omietkoviny! Omietkovinu s urýchľovačom neaplikujte na priamom slnku, daždi, alebo pri silnom vetre. Nikdy nekombinujte v ucelenej ploche (architektonickom prvku) a v jednom odtieni omietkovinu s prídavkom a bez prídavku urýchľovača! Prídavok urýchľovača môže ovplyvniť konečný odtieň aj štruktúru omietkoviny. Nie je možné kombinovať s prísadou pre ochranu suchého filmu.

Zloženie

Modifikovaný roztok polyakrylátu.

Odtieň

Prídavkom urýchľovača do omietkoviny, môže dôjsť k zmene odtieňa.

Príprava podkladu

Podľa technického listu použitia omietkoviny.

Riedenie

Neriediť!

Spotreba

250 ml / 25 kg omietkoviny.

Údržba

Všetky pomôcky po práci umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

Nebezpečenstvo: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal, alebo štítok výrobku. Uschovávajú mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/aerosóly. Používajte vonku, alebo v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajú obal tesne uzavretý. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

Obsahuje: amoniak, roztok < 10%.

Prvá pomoc

PRI POUŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajú zvracanie. **PRI STYKU S KOŽOU** (alebo s vlasmi):

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. **PRI**

VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe usnadňujúcej dýchanie.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ je ich možné ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 C do +25 C. **VÝROBOK NESMÍE ZAMRZNÚŤ.**

URÝCHĽOVAČ OMIETKOVÍN RS

Prísada do silikónových omietkovín SILCOLOR RS a SILCOLOR OS



Likvidácia

Zmes (zvyšky) i prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný odpad na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov, alebo predať k odstráneniu odborne spôsobilej firme. Odpady je nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia. Kód odpadu 08 01 11*/15 01 10*

Upozornenie

Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. U pripravovaných farebných omietkovín vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa a spracovateľnosti s prídavkom urýchľovača naťahovaním na ploche cca 1 m². tesne pred aplikáciou.

Balenie

1 l.

Dátum revízie: 01. 10. 2015