

INTERIÉROVÉ FARBY



www.stachema.sk

STACHEMA Bratislava a.s.

ZÁKLADNÉ
VLASTNOSTI

OTERUVZDORNÉ
MALIARSKÉ
FARBY

OTERUVZDORNÝCH FARIEB

Oteruvzdornosť

zaschnutý náter odoláva oteru za sucha, nešpiní

Snímateľnosť

zaschnutý náter sa dá po namočení odstrániť

Paropriepustnosť

umožňuje prienik vodných pár z podkladu



FARBY **EXIN**® V INTERIÉRI

VÝMALBA OTERUVZDORNOU FARBOU

- Podklad musí byť očistený, nové omietky musia byť pred nanesením farby úplne vyzreté. Nesúdržné časti musíme najskôr odstrániť. Staré nátery odstraňujeme celoplošne v závislosti na ich stave a hrúbke, aby nedošlo k lúpaniu starých vrstiev s novými.
- Savé povrchy, sádkokartón a omietky najskôr napenetrujeme.
PENECO®, PENECO® NANO, PENECO® K
- Ak sa na povrchu vyskytujú nikotínové a iné škvrny, najskôr ich lokálne zatrieme izolačnou farbou.
ECOLOR® BLOCK COAT
- Dezinfekcia plesní a napadnutých povrchov
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový s vôňou citrus a avokádo
- Farbu vždy dôkladne premiešame. Riedime podľa návodu v technickom liste. Nanášame v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykoná po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.
EXIN® EKO, EXIN® JOY, EXIN® EXTRA, EXIN® EXCLUSIV.
- Do náterovej hmoty nanášanej na plochy so sklonom k tvorbe plesní môžeme pridať protiplesňovú, antibakteriálnu a algicídnu prísadu.
FungiSAN bezchlorový
- Dodržíjeme doporučené technických listov jednotlivých výrobkov.



EXIN[®] EKO

MALIARSKA FARBA
SO ZVÝŠENOU
BELOSŤOU A KRYVOSŤOU

- oteruvzdorná za sucha
- biela varianta - **belosť 95% (L*)**
- báza pre tvorbu širokej škály odtieňov
- výborná krycia schopnosť náteru
- veľmi matný vzhľad
- vysoko paropriepustná ($s_d < 0,03\text{m}$), vhodná aj na sanačné omietky
- jednoduchá aplikácia
- vodou riediteľná

Použitie: klasická maliarska farba

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,12 - 0,3 kg/m²

Balenie: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg

SPOTREBA
0,12–0,3
kg/m²



EXIN[®] JOY

KLASICKÁ MALIARSKA
FARBA S VYSOKOU
BELOŠŤOU A KRYVOŠŤOU

- oteruvzdorná za sucha
- **belosť 96% (L*)**
- zvýšená krycia schopnosť a belosť náteru
- veľmi matný vzhľad
- vysoko paropriepustná ($s_d < 0,03\text{m}$), vhodná aj na sanačné omietky
- jednoduchá aplikácia
- vodou riediteľná

Použitie: klasická maliarska biela farba
s vysokou belosťou a kryciou schopnosťou

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,12 - 0,3 kg/m²

Balenie: 7,5; 15 a 40 kg

SPOTREBA
0,12–0,3
kg/m²



EXIN[®] EXTRA

EXTRA BIELA
MALIARSKA
FARBA

- oteruvzdorná za sucha
- **belosť 96% (L*)**
- vynikajúca krycia schopnosť náteru
- matný vzhľad
- vysoko paropriepustná ($s_d < 0,03m$), vhodná aj na sanačné omietky
- jednoduchá aplikácia
- vodou riediteľná

SPOTREBA
0,12–0,3
kg/m²



Použitie: klasická maliarska extra biela farba

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,12 - 0,3 kg/m²

Balenie: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg



EXIN[®] EXCLUSIV

BRILANTNE
BIELA MALIARSKA
FARBA

- oteruvzdorná za sucha
- **belosť 97% (L*)**
- vynikajúca krycia schopnosť náteru
- veľmi matný vzhľad
- vysoko paropriepustná ($s_d < 0,03m$), vhodná aj na sanačné omietky
- jednoduchá aplikácia
- vodou riediteľná

SPOTREBA
0,1–0,2
kg/m²



Použitie: exkluzívna maliarska žiarivo biela farba

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,1 - 0,2 kg/m²

Balenie: 4; 7; 14 a 40 kg



ZÁKLADNÉ
VLASTNOSTI

UMÝVATEĽNÉ
MALIARSKÉ
FARBY

UMÝVATEĽNÝCH FARIEB

Umývateľnosť

zaschnutý náter odoláva oteru za mokra

Snímateľnosť

zaschnutý náter sa nedá po namočení ľahko odstrániť

Paropriepustnosť

obmedzený prienik vodných pár z podkladu



FARBY ECOLOR® V INTERIÉRI

UMÝVATEĽNÉ FARBY V INTERIÉRI

- Podklad musí byť očistený, nové omietky musia byť pred nanesením farby úplne vyzreté. Staré a nesúdržné nátery predovšetkým maliarskych plno neumývateľných farieb musíme väčšinou úplne odstrániť najlepšie oškrabaním, môže totiž hroziť odlupovanie starých vrstiev.

- Savé povrchy, sádkokartón a omietky najskôr napenetrujeme.

PENECO®, PENECO® NANO, PENECO® K

- Ak sa na povrchu vyskytujú nikotínové a iné škvrny, najskôr ich lokálne zatrieme izolačnou farbou.

ECOLOR® BLOCK COAT

- Dezinfekcie plesňou napadnutých povrchov

FungiSPRAY bezchlorový

FungiSPRAY bezchlorový s vôňou citrus, avokádo

- Farbu vždy dôkladne premiešame. Riedime podľa návodu v technickom liste. Nanášame v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

ECOLOR® IN, ECOLOR® IN Vinyl, ECOLOR® UNI

- Do náterovej hmoty nanášanej na plochy so sklonom k tvorbe plesní môžeme pridať protiplesňovú, antibakteriálnu a algicídnu prísadu.

FungiSAN bezchlorový

- Dodržiujeme odporúčenie technických listov jednotlivých výrobkov.



ECOLOR[®] IN

AKRYLÁTOVÁ
FARBA
PRE INTERIÉRY

- oteruvzdorná za mokra (trieda 2)
- biela varianta - **belosť 95%** (L*)
- báza pre tvorbu širokej škály odtieňov
- výborná krycia schopnosť náteru
- vysoká prídržnosť
- veľmi matný vzhľad
- paropriepustná ($s_d = 0,05$ m)
- jednoduchá aplikácia
- vodou riediteľná

SPOTREBA
0,2–0,4
kg/m²



Použitie: umývateľná maliarska farba

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,2-0,4 kg/m²

Balenie: 4; 7,5; 14 a 45 kg



ECOLOR[®] IN Vinyl

VYSOKO
UMÝVATEĽNÁ
VINYLÓVÁ
MALIARSKA FARBA
TOP KVALITY

- oteruvzdorná za mokra (trieda 1)
- odolná pôsobeniu bežných dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
- vynikajúca aplikovateľnosť, ideálna voľba pre veľmi tmavé odtiene
- biela varianta - **belosť 95%** (L*)
- báza pre tvorbu širokej škály odtieňov
- výborné krycie vlastnosti náteru
- vysoká prídržnosť a veľmi matný vzhľad
- stredná paropriepustnosť ($s_d = 1,3$ m)
- vodou riediteľná

SPOTREBA
0,2–0,4
kg/m²



Použitie: umývateľná maliarska farba najvyššej kvality aj pre náročné aplikácie

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,2-0,4 kg/m²

Balenie: 4; 7,5; a 14 kg



ECOLOR[®] UNI

UNIVERZÁLNA
AKRYLÁTOVÁ
FARBA

- oteruvzdorná za mokra (trieda 2)
- **belosť 94% (L*)**
- možnosť tónovať do svetlých odtieňov
- univerzálne použitie pre interiér aj exteriér
- vysoká prídržnosť
- veľmi matný vzhľad
- stredná paropriepustnosť ($s_d = 0,2 \text{ m}$)
- vodou riediteľná

SPOTREBA
0,2–0,4
kg/m²



Použitie: univerzálna akrylátová farba

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,2-0,4 kg/m²

Balenie: 4; 7,5; 15 a 40 kg



VYMAĽOVANIE
INTERIÉRU

ŠPECIÁLNE
MALIARSKE
FARBY

ŠPECIÁLNYMI FARBAMI

Izolácie nikotínových, dechtových a dymových škvŕn
na stenách a stropoch.

ECOLOR® BLOCK COAT

Úprava interiérov pre náročných zákazníkov,
najmä po sanáciach objektov proti vlhkosti.

COLORSIL® IN

Finálna povrchová úprava klasických omietok
v exteriéroch aj interiéroch, najmä pre sanáciu
starých a pamiatkových objektov.

COLORCIT® M

Dodržujeme odporúčenia technických listov jednotlivých
výrobkov.



ECOLOR[®] BLOCK COAT

IZOLAČNÝ NÁTER
NA PREKRÝVANIE
ŠKVRŇ

- na izoláciu nikotínových a dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch
- na izoláciu škvŕn po starých valčekových maľbách a po zatečení
- vysoká prídržnosť
- stredne ľahký vzhľad
- malá paropriepustnosť ($s_d = 5 \text{ m}$)
- pretierateľná interiérovými farbami rady EXIN alebo ECOLOR
- vodou riediteľná

SPOTREBA
0,2–0,35
kg/m²



Použitie: špeciálny náter na prekrytie škvŕn

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,2–0,35 kg/m²

Balenie: 1; 4; 7 a 12 kg



COLORSIL[®] IN

INTERIÉROVÁ
SILIKÁTOVÁ
FARBA

- oteruvzdorná za mokra (trieda 2)
- **belosť 95%** (L*)
- možnosť tónovať do svetlých odtieňov
- vysoká prídržnosť
- formulovaná z prírodných materiálov
- veľmi matný vzhľad
- veľmi paropriepustná ($s_d < 0,03$ m)
- vhodná do objektov po sanácii proti vlhkosti
- vhodná na vápenné, vápenocementové, cementové a sanačné omietky
- na penetráciu použiť silikátový penetrátor FIXASIL M, ktorým sa dá prípadne aj riediť

SPOTREBA
0,25–0,4
kg/m²



Použitie: silikátová interiérová farba pre náročných zákazníkov
Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,25-0,4 kg/m²
Balenie: 7 a 14 kg



COLORCIT[®] M

VÁPENNÁ
FARBA

- možnosť tónovať do svetlých odtieňov
- vysoká prídržnosť
- vhodná do interiéru aj exteriéru
- formulovaná z prírodných materiálov
- prirodzený fungicídny a algicídny účinok
- veľmi matný vzhľad
- veľmi paropriepustná ($s_d = 0,05$ m)
- vhodná pre staré a pamiatkové objekty
- vodou riediteľná

SPOTREBA

0,4–0,6
kg/m²



Použitie: vápenná farba pre finálnu úpravu
klasických omietok

Aplikácia: štetkou

Spotreba: 0,4-0,6 kg/m²

Balenie: 10 kg



PENETRAČNÉ
NÁTERY
PENECO®

PENETROVANIE
POD INTERIÉROVÉ
FARBY

Penetrovanie podkladu

Penetráciou rozumieme napustenie savého podkladu, ktorý sa spevní a farba lepšie prilíne. Zaschnutý náter odoláva oteru za mokra.

Nesavé povrchy nie je vhodné penetrovať (umakart, sklo, pôvodné umývateľné nátery atď.).

Dodržiavame odporúčenie technických listov jednotlivých výrobkov.



PENECO®

AKRYLÁTOVÝ PENETRÁTOR

- pod akrylátové interiérové a exteriérové farby
- vhodný na riedenie farieb pre zvýšenie oteruvzdornosti

Použitie: akrylátový penetrátor v aplikačnej konzistencii

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,1-0,2 kg/m²

Balenie: 1; 5 a 10 l

SPOTREBA
0,1–0,2
kg/m²



PENECO[®] K

AKRYLÁTOVÝ
PENETRÁTOR
- Koncentrát

- široké využitie podľa nariadenia
- penetrovanie savých podkladov
- prísada pre vylepšenie vlastností maltových zmesí, betónov, štukov
- na prípravu cemento-disperzného náteru pohľadového betónu

Použitie: akrylový penetrátor

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: podľa použitia a riedenia

Balenie: 1; 5 a 10 l

SPOTREBA
riedenie
podľa potreby



PRED PO



PENECO® NANO

AKRYLÁTOVÝ
NANOPENETRÁTOR
S HLĚBKOVÝM
ÚČINKOM
- Koncentrát

- široké využitie podľa nariadenia
- vysoká prenikacia schopnosť
- penetrovanie savých podkladov
- prísada pre vylepšenie vlastností maltových zmesí, betónov, štukov
- na prípravu cemento-disperzného náteru pohľadového betónu
- samostatný náter k zamedzeniu prieniku vody a zvýraznenie mokrého vzhľadu

Použitie: koncentrovaný akrylový nanopenetrátor

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: podľa použitia a riedenia

Balenie: 1; 5 a 10 l

SPOTREBA
riedenie
podľa potreby



DEZINFEKCIA V INTERIÉRI **FungiSPRAY®**

DEZINFEKCIA
SAVÝCH
POVRCHOV
V INTERIÉRI

- **Pleseň** pred aplikáciou prípravku neodstraňujeme, aby nedošlo k rozptýleniu zdraviu škodlivých výtrusov!
- **Napadnuté miesta** nastriekame zo vzdialenosti cca 10 cm a po 24 hodinách pôsobenia pleseň za mokra mechanicky odstránime (kefou alebo handrou namočenou v prípravku).
- **Pri silnom napadnutí** plesňou postup opakujeme.
- **Na očistený, vydenzifikovaný a suchý povrch** stavebných materiálov aplikujeme náterovú hmotu s prídavkom prípravku s preventívnym protiplesňovým účinkom **FungiSAN**.



Fungi SPRAY®

bezchlórový

KVAPALNÝ
PRÍPRAVOK

- kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, v potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve predovšetkým na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo apod.) a na textíliách.

POUŽÍVAJTE
bezpečne



Použitie: protiplesňový kvapalný prípravok

Aplikácia: striekaním

Balenie: 0,5; 0,75 a 5 l

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne.

Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Fungi SPRAY®

bezchlórový

PRÍPRAVOK
S VÔŇOU CITRUS,
AVOKÁDO

- kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, v potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve predovšetkým na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo apod.) a na textíliách.

Použitie: protiplesňový kvapalný prípravok
Aplikácia: striekaním

Balenie: 0,5; 0,75 a 5 l

*UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.*

2 vône



Fungi SAN[®]

bezchlórový

PREVENTÍVNA
OCHRANA
PROTI PLESNIAM

- do vodou riediteľných maliarskych náterových hmôt a iných minerálnych stavebných materiálov
- do interiéru aj exteriéru

VÝDATNOSŤ
50 m²/ 1 l



Použitie: protiplesňová, antibakteriálna a algicídna kvapalná prísada

Aplikácia: prísada

Spotreba: 50g do 1kg hmoty

Balenie: 0,5; 1 a 5 l

*UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.*



STIERKY

MALIARSKÉ
STIERKY
V INTERIÉROCH

**Vyrovnanie stien
a stropov
v interiéroch**



Maliarska stierka **EXTRA**

VNÚTORNÁ
STIERKOVÁ HMOTA
S VYSTUŽUJÚCIMI
VLÁKNAMI

- stredne hrubá zrnitosť, vrstva maximálne 4 mm
- na úpravy stien, stropov a sadrokartónových konštrukcií v interiéroch
- náhrada tenkovrstvých štukov
- celoplošné alebo lokálne úpravy šuku
- výborný podklad pre maliarske farby EXIN® a ECOLOR®

SPOTREBA

1–2,5
kg/m²



Použitie: vyrovnanie stien a stropov v interiéroch

Aplikácia: nerezovým hladítkom

Spotreba: 1-2,5 kg/m²

Balenie: 1,8; 5 a 18 kg



Maliarska stierka **FINIŠ**

FINÁLNA
VNÚTORNÁ
STIERKOVÁ
HMOTA

- jemná zrnitosť, vrstva maximálne 2 mm
- na úpravu stien, stropov a sadrokartónových konštrukcií v interiéroch
- náhrada tenkovrstvých štukov
- celoplošné alebo lokálne úpravy štku
- výborný podklad pre maliarske farby EXIN® a ECOLOR®

Použitie: vyrovnanie stien a stropov v interiéroch

Aplikácia: nerezovým hladítkom

Spotreba: 0,6-1,2 kg/m²

Balenie: 1,8; 5 a 18 kg

SPOTREBA

0,6–1,2
kg/m²



VÁŠ PREDAJCA



www.stachema.sk



- Široké možnosti kolorovania
- Vlastné laboratórium servisu a vývoja koloristiky
- Kvalitné pigmentové koncentráty vlastnej produkcie
- COLORSTUDIO ONLINE pre uľahčenie výberu farby
- k dispozícii na www.stachema.sk

STACHEMA Bratislava a.s.

Železničná 714/180, 900 41Rovinka
stachema@stachema.sk
tel.: +421 2 4598 5500
www.stachema.sk

Divízia povrchové úpravy

Pustý hrad 3401/11
960 01 Zvolen
zvolen@stachema.sk
tel.: +421 45 678 2301